

MAX 4-wielige elektrische vorkheftruck 1,5 t/m 3,0 ton

1	type			FB15A		FB18A		FB20A		FB25A		FB30A		
2	hefvermogen			kg	1500		1800		2000		2500		3000	
3	lastzwaartepunt			mm	500									
4	hefhoogte			mm	3000									
5	vrije heffing			mm	135			140			165			
6	vorkafmeting	d x b x l		mm	35×100×920			40×122×1070			45×125×1070			
7	neighoek	v/a		°	5/10									
8	chassisafmetingen	lengte tot de vorkhiel		mm	2073		2118		2286,5			2548		
breedte		mm	1120			1285			1285					
hoogte bij ingeschoven mast		mm	2000			2015			2045					
hoogte bij uitgeschoven mast		mm	3980			3990			4100					
beschermerk hoogte		mm	2135			2152			2152					
13	draairadius	buiten		mm	1965			2080			2349			
14	lastafstand vanaf hart vooras			mm	410			454			475			
15/16	spoorbreedte	v/a		mm	955/920			1058/960			1065/980			
17	bodenvrijheid	min		mm	105			95			110			
18	wielbasis			mm	1380			1485			1670			
19	vorkspreiding	min/max		mm	250/890			250/1000			250/1060			
20	werkgangbreedte met pallet (Ast)	1000×1200 in de breedte		mm	3541			3732			4025			
800×1200 in de lengte		mm	3741			3932			4225					
22	snelheid	rijden (met last)		km/h	15			15			15			
rijden (zonder belast)		km/h	16			16			16					
heffen (met last)		mm/s	290			280			280					
heffen (zonder last)		mm/s	440			400			400					
26	hellinghoek	met last		%	15			15			15			
zonder last		%	15			15			15					
28	eigen gewicht	inclusief batterij		kg	2950		3230		3930		4100		4750	
29	banden	voor* (x 2)			6.00-9 10PR			23×9-10 16PR			23×9-10 16PR			
achter (x 2)			5.00-8 8PR			18×7-8-14PR			18×7-8-14PR					
31	motor	aandrijfmotor		kw	6.5			8.5			11.5			
pompmotor		kw	8.6			11			15					
33	batterij	standaard		V/Ah	48/420			48/600			80/500			
34	elektronica	type			AC		AC		AC		AC		AC	
fabrikant			ZAPI		ZAPI		ZAPI		ZAPI		ZAPI			
36	werkdruk hydrauliek			Mpa	14,5			17,5			17,5			

* aangedreven wielen

/

onder voorbehoud van redactiefouten en productiewijzigingen