

MAX LPG vorkheftrucks 5 t/m 7 ton									
algemeen	1	type				FG50	FG60	FG70	
	2	brandstof				LPG			
	3	hefvermogen			kg	5000	6000	7000	
	4	lastzwaartepunt			mm	600			
afmetingen	5	hefhoogte			mm	3000			
	6	vrije heffing			mm	195	200	205	
	7	vorkafmeting	d x b x l		mm	55x150x1220	60x150x1220	65x150x1220	
	8	vorkenspreiding	min/max		mm	300/1845			
	9	neighoek	v/a		°	6°/12°			
	10	lastafstand vanaf hart vooras			mm	580	585	590	
	11	oversteek vanaf hart achteras			mm	600	675	740	
	12	bodenvrijheid			mm	200			
	13	chassisafmetingen	lengte tot de vorkhiel		mm	3440	3515	3580	
	14		breedte		mm	1995			
	15		hoogte bij ingeschoven mast		mm	2500	2500	2625	
	16		hoogte bij uitgeschoven mast		mm	4230	4370	4470	
	17		beschermrek hoogte		mm	2450			
	18	draairadius (buiten)			mm	3250	3300	3370	
	19	min. gangbreedte bij 90° insteek (+ palletlengte + veiligheidsmarge)			mm	2960	3000	3040	
prestaties	20	snelheid	rijden (zonder last)		km/h	24/26			
	21		heffen (met/zonder last)		mm/s	400/420	400/420	380/400	
	22		dalen (met last)		mm/s	500			
	23	max. trekkracht			kn	53	53	49	
	24	helling (met last)			%	15		17	
banden	25	banden	voor			8.25-15-14PR			
	26		achter			8.25-15-14PR			
	27	spoorbreedte	voor		mm	1470			
	28		achter		mm	1700			
	29	wielbasis			mm	2250			
gewichten	30	eigen gewicht			kg	8080	8740	9450	
	31	asbelasting	met last	vooras	kg	11250	12680	14150	
	32			achteras	kg	1830	2060	2300	
	33		zonder last	vooras	kg	3640	3930	4250	
	34			achteras	kg	4440	4810	5200	
aandrijving	35	batterij	voltage/capaciteit		V/Ah	12/80			
	36	motor	type			WE3			
	37		fabrikant			GM			
	38		vermogen / bij omw/min		kw	63/2000			
	39		koppel / bij omw/min		N·m	298/1200			
	40		aantal cilinders			6			
	41		boring x slag		mm	102 x 88			
	42		motorinhoud		l	4,996			
	43		brandstoftank		l				
	44		transmissie	soort			automaat		
	45	koppeling			koppelomvormer				
	46	trappen		v/a		2/2			
	47	werkdruk hydrauliek			Mpa	19			

onder voorbehoud van redactiefouten en productiewijzigingen