

MICRO elektrische pallettruck 1.3 t/m 3.0 ton								
algemeen	1	type			ET15MES	ET15M	ET20M	ET25M
	2	hefvermogen		kg	1500	1500	2000	2500
	3	lastzwaartepunt		mm	600			
	4	besturing			mee lopend			
afmetingen	5	hefhoogte		mm	200		205	
	6	inrijdhoogte (vorken laagste stand)		mm	85			
	7	chassisafmeting	vorklengte	mm	1150			
	8		chassisbreedte	mm	685	680	710	790
	9		breedte over de vorken	mm	540/685			
	10		vorkbreedte	mm	160	160	160	185
	11		voorbouwlengte (l2)	mm	450	475	600	760
	12	draairadius	min	mm	1480	1430	1575	1746
	13	bodemvrijheid	min	mm	35			
	14	wielbasis		mm	1320		1418	1502
	15	werkgangbreedte met pallet (Ast)	1000×1200 in de breedte	mm	2050	1980	1940	2077
	16		800×1200 in de lengte	mm	2170	2100	2060	2197
prestaties	17	snelheid	rijden (met last)	km/h	3	5	5	5
	18		rijden (onbelast)	km/h	6	5.5	5.5	7
	19		heffen (met last)	mm/s	0.04		0.05	
	20		heffen (onbelast)	mm/s	0.045		0.06	
	21	helling	belast	%	3	7	7	
	22		onbelast	%	10	15	15	
	23	eigen gewicht	inclusief batterij	kg	210	320	612	840
	24	wielen	lastwiel		Ø 80 x 60 (x 4)		Ø 80 x 80 (x 4)	
	25		aandrijfwiel		Ø 210 x 70	Ø 230 x 70	Ø 230 x 70	
	26		steunwiel		Ø 84 x 48 (x 2)		Ø 115 x 55 (2 x)	
27	wiel soort			PU				
elektrische componenten	28	motor	aandrijfmotor	kw	0.75		1.5	
	29		pompmotor	kw	0.85		2.2	
	30	batterij	voltage / capaciteit	V/Ah	24/65		24/210	24/270
	31	elektronica	type		AC of DC			
	32		fabrikant		Curtis			
	33	rem			elektromagnetisch			

onder voorbehoud van redactiefouten en productiewijzigingen