

	MAX 3-wielige elektrische vorkheftruck 1.3 t/m 2.0 ton (voorwiel aangedreven)							
algemeen	1	type			FTB13	FTB16	FTB18	FTB20
	2	hefvermogen		kg	1300	1600	1800	2000
	3	lastzwaartepunt		mm	500			
afmetingen	4	hefhoogte		mm	3000			
	5	vrije heffing		mm	0			
	6	vorkafmeting	d x b x l	mm	35×100×920			
	7	neighoek	v/a	°	6.5°/6.5°			
	8	chassisafmeting	lengte tot de vorkhiel	mm	1879	1979	1979	2094
	9		breedte	mm	1070	1070	1070	1140
	10		hoogte bij ingeschoven mast	mm	1975			
	11		hoogte bij uitgeschoven mast	mm	4010			
	12		beschermrek hoogte	mm	1971	1971	1971	2011
	13	draairadius	min	mm	1543	1643	1643	1758
	14	lastafstand vanaf hart vooras		mm	371			
	15/16	spoorbreedte	v/a	mm	924/186			
	17	bodemvrijheid	min	mm	90			
	18	wielbasis		mm	1300	1400	1400	1515
	19	vorkspreiding	min/max	mm	200/890			
	20	werkgangbreedte met pallet (Ast)	1000×1200 in de breedte	mm	3240	3340	3340	3445
	21		800×1200 in de lengte	mm	3364	3364	3464	3579
prestaties	22	snelheid	rijden (belast)	km/h	13	13	13	13
	23		rijden (onbelast)	km/h	13	13	13	13
	24		heffen (belast)	mm/s	300	290	280	255
	25		heffen (onbelast)	mm/s	460	445	435	435
	26	helling	belast	%	15			
	27		onbelast	%	15			
	28	eigen gewicht	inclusief batterij	kg	2820	3080	3140	3480
	29	banden	voor * (× 2)		18×7-8	18×7-8	18×7-8	200/50-10
	30		achter (× 2)		15×4 ^{1/2} -8			
	elektrische componenten	31	motor	aandrijfmotor	kw	4 (×2)		
32		pompmotor		kw	9,2	9,2	11	11
33		batterij	standaard	V/Ah	48/500	48/500	48/500	48/625
34		elektronica	type		AC			
35			fabrikant		ZAPI			
36		werkdruk hydrauliek		Mpa	14,5	14,5	14,5	17,5

* aangedreven wielen

/

onder voorbehoud van redactiefouten en productiewijzigingen